



# TC-10C

## ALL-IN-ONE

### Câmera ePTZ 4K Soundbar



Figuras Ilustrativas

A câmera All-in-one da TES **TC-10C** foi especialmente desenvolvida para atender a demanda de videoconferência em salas de reuniões pequenas e médias. Com câmera de resolução 4K@30fps Ultra HD e abertura de 121°, é possível ter ótimas imagens da sala de reunião, contanto ainda com recursos de *Autoframing* e *Voicetraking* que ajusta a imagem automaticamente nos participantes da reunião com até 5x de zoom digital (com opção de modo manual via controle remoto). O soundbar integrado fornece um som limpo e nítido, e os 04 microfones omnidirecionais com captação até 06 metros abrange uma região maior. Possui conexões USB (2.0 e 3.0) em modo *Plug and Play* que facilitam o uso.



Resolução  
4K@30fps



Abertura de  
121°



04 microfones  
omnidirecionais



Auto framing  
Voice tracking



Conexão  
USB 2.0 e 3.0



Instalação em  
Mesa e parede, com  
opção para TV/Monitor

# TC-10C

## ALL-IN-ONE

### Câmera ePTZ 4K | Soundbar

# CÂMERAS



#### Especificações da Câmera TC-10C

Sensor	1/2.5", CMOS, 8,51M pixel
Resolução de vídeo	4K(3840x2160)@30fps Ultra HD
Resoluções suportadas	4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps, etc.
Lentes	121° (DFOV), 113° (HFOV), 80° (VFOV) 5x Zoom digital   pan/tilt ±15°
PTZ	MPT + EPTZ
Recursos	<i>Auto framing</i> (Ajusta a imagem nos participantes) <i>Voice tracking</i> (Ajusta a imagem no apresentador)
Processamento de imagem	<i>2D&amp;3D Digital Noise Reduction</i>
Video S/N	≥55dB
Compensação de luz de fundo ( <i>Backlight Compensation</i> )	Presente

#### Áudio

Soundbar Stereo	96 dB SPL a 0,5 metro Com controle de volume
Distorção	200Hz - 300Hz   3000Hz - 10kHz
Microfones	04 microfones omnidirecionais com alcance até 6 metros com processamento AEC/AGC/ANS
Frequência de captação dos microfones	120Hz - 16kHz

#### Características da conexão USB

Tipo de conexão	USB 3.0 e USB 2.0
Codificação (Video)	MJPEG /YUY2
USB Audio	32K <i>sampling rate</i> . Suporte UAC1.0
Protocolo de comunicação USB (video)	UVC 1.1~1.5
UVC PTZ control	Presente

#### Aplicações compatíveis

Aplicação <i>Client</i>	Skype for Business, compatível com Cisco (Jabber) Cortana
Outras aplicações	LCP (Zoom, BlueJeans, Broadsoft, Starleaf, Pexip, Vidy), todas aplicações UVC (Google Meet, Google Hangouts, Go to Meeting, etc) e Microsoft Teams

#### Compatibilidade de Sistema

Compatibilidade	<b>PLUG AND PLAY</b> Windows 7 (1080p), Windows 8.1, Windows 10 ou superior, macOS® 10.10 ou superior, Google Chromebook™ versão 29.0.1547.70 ou superior, Linux (com suporte UVC) e Android
Requisitos mínimos de Hardware	2.4 GHz Intel® Core 2™ Duo ou superior; 2 GB de memória ou superior; USB 2.0; (Para saída 4K precisa de USB 3.0)

#### Informações Gerais

Entradas e Saídas (I/O)	01 HDMI 2.0 versão 1.4b; 01 USB3.0 (Type C) 01 USB2.0 (Type A)
Controle Remoto	On/Off, MENU, direcional, 02 presets, zoom, volume, mute, imagem off, voltar, <i>Autoframing</i> , <i>Voicetracking</i>
Fonte	Bivolt para DC 12V, 2A (MAX)
Tamanho	600mm x 140mm x 115mm
Peso	2,5 Kg

## FRENTE E VERSO



## ACESSÓRIOS (INCLUSOS)



## OPCIONAIS



Este produto é importado e possui garantia de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Consulte-nos para extensão de garantia. A TES possui uma rede assistência técnica autorizada pelo Brasil. Entre em contato conosco para mais informações.



Presente em todas as apresentações

Rodovia Anhanguera  
SP330 - km 296  
Cravinhos - SP  
Tel: (16) 3951-9030  
vendas@tes.com.br

[www.tes.com.br](http://www.tes.com.br)