



TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL

MODELO	DIAGONAL (Pol)	ÁREA ÚTIL [A x B mm]	FORMATO
TRM	84"	1500x1500	1:1
TRM	100"	1800x1800	1:1
TRM	111"	2000x2000	1:1
TRM	100"	2030x1530	4:3
TRM	106"	2340x1320	16:9
TRM	120"	2440x1830	4:3
TRM	150"	2280x3050	4:3

As medidas podem sofrer pequenas variações para mais ou para menos

Linha de produtos



Tela de Projeção



Projetores Multimídia



Webclass All in One



Tela Interativa



Gabinete de Recarga



Webcam e Microfones



Pedestais Móveis



Lousa Digital



TES Tecnologia Sistemas e Comércio LTDA

Rod. Anhanguera - SP 330 - Km 296 Distrito Industrial - Cravinhos - SP - Brasil CEP: 14140-000
Tel.: (16) 3951.9030



Assistência Técnica



0800 707 7166



suporte@tes.com.br



www.tes.com.br

rev.: 10/2024



TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA
MANUAL DO USUÁRIO

TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL



www.tes.com.br



Introdução

As Telas de Projeção TES representam a evolução de produtos altamente reconhecidos pela qualidade e vantagens oferecidas a seus usuários, acrescentando características altamente inovadoras e ao mesmo tempo mantendo todos os benefícios que já consagram como a melhor opção de mercado. As Telas de Projeção TES consolidam nosso objetivo de oferecer produtos e serviços que atendam totalmente as necessidades dos consumidores.

Descrição do Produto

As Telas de Projeção Retrátéis TES de acionamento manual possuem as seguintes características:

- Estojo metálico em aço carbono com pintura eletrostática resistentes a riscos e corrosões;
- Tecido de projeção do tipo Matte White.

Cuidados

- Após a utilização, mantenha o tecido da tela sempre recolhido dentro do estojo metálico;
- - Armazenar na posição horizontal;
- O tecido da tela não deve ser dobrado ou amassado;
- Não instalar a tela em locais úmidos;
- Não expor a tela à luz solar.

Limpeza e Conservação

Tecido

- Lavar com água e sabão ou detergente neutro;
- Não utilizar produtos abrasivos ou a base de solventes químicos, pois podem danificar a superfície de projeção de modo irreversível.

Cuidado

- Não lavar as bordas pretas, pois poderão ser danificadas de modo irreversível.



Garantia

1(um) ano, a partir da data de compra. Os componentes da tela serão substituídos pela TES, somente se for constatado que o defeito foi causado por erros de projeto, defeitos de fabricação ou danos ocasionados por alguns de nossos técnicos ou representantes. Caso o produto sofra danos provocados por quedas, ações da natureza, consertos e manutenção por pessoas não autorizadas, a garantia não se aplica.

Manutenção e Assistência Técnica

- Para realizar a manutenção e/ou conserto, encaminhe o produto a uma assistência técnica autorizada TES.
- Suporte técnico, contate inicialmente o distribuidor TES onde o produto foi adquirido. Caso o produto tenha sido adquirido de um distribuidor que não ofereça assistência técnica, entre em contato diretamente com a TES, em suporte@tes.com.br ou no telefone **0800 707 7166**
- Forneça sempre o modelo, número de lote de fabricação e o número da Nota Fiscal de compra quando solicitar Assistência Técnica.

Instalação

A tela pode ser instalada no teto ou parede.



Utilize parafusos e buchas apropriados para a superfície onde o produto será instalado. Para instalação em alvenaria, recomenda-se a utilização de 2 parafusos 4,5 x 50mm e buchas S8 que acompanham o produto. Utilizar um



nível para assegurar que a tela de projeção seja fixada corretamente na parede.


Após a fixação da tela na parede ou no teto, certifique-se de que a mesma esteja funcionando corretamente (descendo, parando em múltiplos pontos e recolhendo ao estojo). Se houver algum problema no funcionamento, revise o procedimento de instalação.

Travando a tela em posição de uso

- Puxe a tela para baixo segurando-a pela alça. Não puxe-a pelo tecido;
- Determine o tamanho da área de projeção desejada;
- Solte-a suavemente até que esteja devidamente travada.
- Ela está pronta para o uso.

Recolhendo a tela ao estojo

- Segure-a pela alça, e dê um leve toque rapidamente para baixo até que a tela destrave e comece a se recolher;
- Segure a alça até o recolhimento total



Modelo e Dimensões

