

**LCI4**

Lousa Branca Integrada com Monitor Interativo



Imagem ilustrativa

**Solução que
combina os recursos
da aula tradicional
com a aula interativa.**

A Lousa Branca TES-LCI4 integra 04 lousas brancas magnéticas com superfície ideal para escrita e nicho (abertura) para monitor interativo nos tamanhos 65", 75" e 86". O sistema de abertura e fechamento acontece pela parte frontal, por meio de duas lousas móveis deslizantes, que permitem alternar facilmente entre a escrita tradicional e o uso do monitor interativo, garantindo praticidade, proteção do equipamento e melhor aproveitamento do espaço.

WWW

Acesse nosso
site e conheça
nossas soluções
audiovisuais

www.tes.com.br

Aponte a câmera para mim.
Em 3 segundos, você me vê



DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

COMPATIBILIDADE:

Monitores Interativos TES MIT de 65", 75" e 86".
Consulte-nos para outras marcas e modelos.

LOUSAS:

04 lousas sendo duas fixas e duas móveis;

OPCIONAIS:

OPS Windows e Câmeras TES.

TES-LCI4 - PARA MONITORES DE 65", 75" e 86"

Dimensão total: 4,20m x 1,38m x 0,23m (LxAxP).

Aula tradicional

A TES-LCI4 possui superfícies brancas laqueadas de alta durabilidade, ideais para anotações com canetões de quadro branco.

Aula interativa

Com o monitor interativo integrado à estrutura, o professor amplia suas possibilidades didáticas. Vídeos, animações, apresentações digitais, atividades colaborativas e uso de aplicativos educacionais tornam a aprendizagem mais envolvente e alinhada com a linguagem digital dos alunos.

A TES-LCI4 contém fechadura para bloqueio de acesso, que permite a segurança do monitor interativo quando não utilizado.



Fechadura para bloqueio de acesso.



O futuro agora

Rodovia Anhanguera SP330 - Km 296 | Cravinhos - SP - CEP: 14143-000.



tes.com.br



(16) 3951-9030



contato@tes.com.br

Características Técnicas

■ LOUSAS BRANCAS

04 lousas brancas (02 fixas e 02 deslizantes)

Dimensão do Painel da lousa: 1090 x 1380 mm (LxA)

Superfície: Chapa de aço laqueada branca brilhante (0,2mm);

Tipo de marcador: Marcadores para quadro branco;

Miolo: Substrato de Poliestireno - Resina Termoplástica com rigidez (14,5mm);

Rigidez: $\geq 6H$

Característica complementar: magnética;

Acabamento traseiro: metálico com revestimento;

Moldura: Alumínio na cor branca com cantoneiras cinzas

■ MECANISMOS DE MOVIMENTAÇÃO DA LOUSA DESLIZANTE

As duas lousas brancas deslizantes movimentam-se do centro da estrutura para as laterais. No modo aberto, elas se sobrepõem às lousas laterais, permitindo o acesso total ao monitor interativo. No modo fechado, posicionam-se no centro da estrutura, bloqueando o acesso ao monitor. O sistema de deslizamento é suave, preciso e de baixo nível de ruído.

■ ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO

O conjunto é sustentado por uma estrutura metálica de alta resistência, projetada para a fixação segura das lousas brancas, tanto fixas quanto móveis, assegurando estabilidade estrutural e durabilidade ao sistema.

O monitor interativo é instalado na região central do conjunto, garantindo alinhamento adequado, ergonomia visual e integração funcional com as lousas.

Para a instalação completa do conjunto, o produto acompanha kit de fixação, composto por parafusos, buchas e arruelas.

1

ACABAMENTO

Acabamento com borda infinita, que garante um visual mais moderno.

3

NICHO INTERNO

Acomoda monitores interativos de 65", 75" e 86".

2

SEGURANÇA

Bloqueio com chave e puxador para facilitar movimentação das lousas.

4

QUADRO BRANCO

4,20m x 1,38m (LxA). Área ideal para escrita com canetão no modo fechado.



O futuro agora

Rodovia Anhanguera SP330 - Km 296 | Cravinhos - SP - CEP: 14143-000.



tes.com.br



(16) 3951-9030



contato@tes.com.br